

# TROMB

All in one.

UUSI DC Tromb Turbo

[www.dustcontrol.fi](http://www.dustcontrol.fi)



Dustcontrol

# Technical Data

## DC Tromb Turbo – Suora käynnistys

KxLxP [mm/in]	1390x600x840/55x23x33
Paino [kg/lb]	a) Säiliö 88/194 c) Säkki 84/185 L) Longopac 86/190
Säkki [l/gal]	a) 40/10.6 c) 20/5.3 L) Longopac
Virtaus avoimessa imuaukossa [m <sup>3</sup> /h]	260
Alipaine enintään [kPa]	28
Teho [kW]	2.2
Äänitaso [dB(A)]	72

### Sisältää (Osa nro)



Liitäntähylsy (2114)  
Liitäntämuhvi (2107)  
Imuletku yht. 7 m /23 ft, 5 m /16 ft (Ø50 mm /2")  
ja 2 m /6.5 ft (Ø38 mm /1.5"), (2126)  
Lattiasuulake B450 mm (7236)  
Imuputki (Ø38 mm /1.5") (7257)  
Hienosuodatin, polyesteri (44017)  
HEPA H13 -suodatin (44016)

**173500** A 2.2kW, EU  
**173100** C 2.2kW, EU  
**173300** L 2.2kW, EU

## DC Tromb Turbo – VFD

KxLxP [mm/in]	1390x600x840/55x23x33
Paino [kg/lb]	a) Säiliö 96/212 c) Säkki 92/202 L) Longopac 94/207
Säkki [l/gal]	a) 40/10.6 c) 20/5.3 L) Longopac
Virtaus avoimessa imuaukossa [m <sup>3</sup> /h]	400
Alipaine enintään [kPa]	30
Teho 50 Hz [kW]	2.2
Teho 80 Hz Taajuusmuuttajalla [kW]	4
Äänitaso [dB(A)]	84

### Sisältää (Osa nro)



Liitäntähylsy (2129)  
Liitäntämuhvi (2008)  
Imuletku, antistaattinen (Ø50) 5 m (2013)  
Lattiasuulake B500 mm (7238)  
Imuputki (Ø50 mm /2") (7265)  
Hienosuodatin, polyesteri (44017)  
HEPA H13 -suodatin (44016)

**173400** A 2.2kW, EU  
**173000** C 2.2kW, EU  
**173200** L 2.2kW, EU

## DC Tromb Turbo – EX

KxLxP [mm/in]	1390x600x840/55x24x33
Paino [kg/lb]	Säiliö 88/194
Säkki [l/gal]	40/10.6
Virtaus avoimessa imuaukossa [m <sup>3</sup> /h]	260
Alipaine enintään [kPa]	28
Teho [kW]	2.2
Äänitaso [dB(A)]	72

### Sisältää (Osa nro)



Imuletku Ø38/50 (2027 (2m), 2028 (5 m))  
Lattiasuulake (7236E)  
Imuputki (Ø38 mm /1.5") (7257)  
Hienosuodatin, polyesteri, antistaattinen (44017-1)  
HEPA H13 -suodatin (44016)  
5 x muovisäkki (42384)

**173700** A 2.2 kW 400V /50Hz



### H-luokitus syystä.

Kaikki Dustcontrolin siirrettävät teollisuusimurit täyttävät IEC-stadardien (IEC EN 60335-2-69, liite AA) H-luokituksen tiukat kriteerit.



### QR-koodi saadaksesi lisätietoja.

Skannaa tämä QR-koodi niin saat lisätietoa DC Tromb Turbo -malleista; videot, ohjeet ja paljon muuta.



### Healthy Business vuodesta 1972.

Dustcontrol AB on ruotsalainen yritys, jolla on edustus yli 20 maassa! Meillä on 5 tytäryhtiötä ja 40 jälleenmyyjää maailmanlaajuisesti. Terveet ihmiset - terve liiketoiminta.

# TROMB

Laatu, suodatus- & suorituskyky - Kaikki yhdistettynä.



## DC Tromb Turbo

- Tehokas kolmivaiheinen turbomoottori.
- Lämpösuoja, joka aktivoituu korkeissa lämpötiloissa.
- Helpompi suodattimien vaihto.
- Korkea sykloni ja tukeva runkorakenne.
- Pikaliitin suodattimen vaihtoa varten.
- Varustettu Hepa H13: lla ja pestävällä polyesterisuodattimella.
- Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus.

# DC Tromb Turbo

**DC Tromb Turbo on keskikokoinen teollisuusimuri laajentamaan Tromb-perhettä.** Se on varustettu tehokkaalla kolmivaiheisella turbomootorilla, joko suorakäynnisteisenä (tähti-kolmio) tai taajuusmuuttajalla (VFD), ja soveltuvat vaativaan puhdistukseen. Korkean syklonin, suurten suodattimien ja tehokkaan moottorin yhdistelmänä, ne on suunniteltu käsittelemään suuria jätemääriä. Laite soveltuu käytettäväksi kohdepoistoon keskisuurten koneiden kanssa, esim. piikkauksessa, lattioiden hionnassa ja sahaamisessa. Keräysastiaan on kolme vaihtoehtoa: A (teräsastia), C (muovipussi) tai L (Longopac).

**DC Tromb Turbolla on erittäin hyvät suodatusominaisuudet.** Hieno- ja HEPA-suodattimien suuret pinta-alat mahdollistavat niille pitkän käyttöiän. Laitetta voi käyttää käsihiomakoneella epoksin, hiili- tai lasikuidun hiomisesta suurten lattioiden hiontaan. Työskentelyn turvallisuuden ja sujuvuuden lisäämiseksi, kaikki DC Tromb Turbo -laitteet ovat varustettuja ylikuumenemissuojilla ja niissä on puoliautomaattinen suodattimien puhdistustoiminto.

**Ex DC Tromb Turbo EX.** Laitetta voidaan käyttää tiloissa, jotka ovat luokiteltu ATEX-tilaluokkaan 22 (palava pöly). Imurin koteloitu luokitus on IP65 ja se toimitetaan antistaattisilla siivousvarusteilla ja hienosuodattimella. DC Tromb Turbo EX on saatavana ainoastaan teräksisellä keräyssäiliöllä.

## Olemme lanseeranneet kolme uutta tehopakkausta



**DC Tromb Turbo  
Suora käynnistys**



**DC Tromb Turbo  
VFD (Taajuusmuuttajalla)**



**DC Tromb Turbo  
EX - ATEX-vyöhykkeelle 22.**



## Valitse sopiva pölynkeräysvaihtoehto



**Säkki**



**Säiliö**



**Longopac**

Healthy Business  
**Dustcontrol**

[www.dustcontrol.fi](http://www.dustcontrol.fi)